

# COZY OAK



## COZY OAK 8 KLEUREN



## PRODUCT DETAILS

<b>Constructie</b>	Meerlaags
<b>Toplaag</b>	±3 mm
<b>Drager</b>	WBP Berkenmultiplex
<b>Profiel</b>	Mes & Groef
<b>Kantprofiel</b>	Micro velling langzijde
<b>Dikte</b>	12 mm
<b>Breedte</b>	180 & 220 mm
<b>Lengte</b>	1800 mm → 2470 mm max. ±10% korter
<b>Sortering</b>	Rustiek
<b>Origine</b>	Made In Holland
<b>Janka Hardheid</b>	1120 lbf (4982 N)
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	E1
<b>Certificering</b>	FSC®
<b>Brandklasse</b>	Dfl-s1
<b>Warmteweerstand</b>	0,079 m² K/W

## INSTALLATIE

<b>Vast verlijmd</b>	Ja, voorkeur
<b>Zwevend</b>	Ja
<b>Zwevend over underlayment</b>	Ja
<b>Over vloerverwarming / koeling</b>	Ja, vastverlijmd

## SORTERING CRITERIA

<b>Kleine sporen van spint</b>	✓ Toegestaan
<b>Kopscheur</b>	✓ Toegestaan
<b>Gesloten scheur</b>	✓ Toegestaan
<b>Natuurlijke knoesten</b>	✓ Toegestaan
<b>Noest grootte</b>	✓ Onbeperkt
<b>Gestopte knoesten</b>	✓ Tot ±50mm Max
<b>Gestopte kantkwasten</b>	✓ Toegestaan
<b>Alle gebreken</b>	✓ Worden gestopt
<b>Insect schade</b>	✗ Niet toegestaan
<b>Ingegroeide schors</b>	✗ Niet toegestaan

## TOLERANTIES

<b>Breedte</b>	+ en - max. 0,1 mm
<b>Lengte</b>	+ en - max. 0,1 mm
<b>Dikte</b>	+ en - max. 0,5 mm
<b>Kromheid / buigen</b>	Maximum ±12 mm